

## FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DE PRODUIT

### SECTION I – IDENTIFICATION DU PRODUIT

**Nom du produit :** MASTERS NO-LEAK / Scellant à tuyauterie Masters

**Utilisation :** Scellant pour filets de tuyau et raccords

**Famille chimique :** Mixture d'hydrocarbures, alcool et silicates.

**Nom & adresse du fournisseur :**

G.F. THOMPSON Cie Ltée  
620 Steven Court , Unit 11  
Newmarket, Ontario  
L3Y 6Z2

**Nom et adresse du fabricant :**

Se référer au fournisseur

**Numéro de téléphone d'urgence :** (905) 898-2557

**Catégorie(s) SIMDUT :** B3, D2A, D2B

**Codage SIMDUT :**

\* - Risque chronique    0 - Minimal    1 – Léger    2 - Modéré    3 - Sérieux    4 – Sévère

Santé: \*2    Inflammabilité : 2    Réactivité: 0

### SECTION II - INGREDIENTS

<u>Ingrédients</u>	<u>No CAS</u>	<u>Poids %</u>	<u>CL<sub>50</sub>/ 4 heures</u>		<u>DL<sub>50</sub> mg/kg</u>	
			<u>(Rat, inhalé)</u>	<u>(Rat, oral)</u>	<u>(Lapin, cutané)</u>	
Huile de ricin polymérisée	68187-84-8	10 - 30	N/D	N/D	N/D	
Huile de ricin	8001-79-4	10 – 30	N/D	N/D	N/D	
Alcool butylique -N	71-36-3	5 – 10	>8000 ppm	2510 (adulte) 790 (jeune male)	4200	
Silice, quartz	14808-60-7	0.1 – 1.0	N/D	N/D	N/D	

### SECTION III – CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

**État physique, odeur et apparence :** Pâte brun pâle. Odeur d'alcool.

**Point de congélation / point de fusion :** 66 – 160°C / 150 - 320°F (marge d'émulsion)

**Taux d'évaporation (acétate Butyle-N = 1) :** Non disponible

**Pourcentage volatil, % par volume :** <50

**Solubilité dans l'eau :** Insoluble

**pH:** Non disponible

**Pression de vapeur (mmHg) :** Non disponible

**Coefficient de répartition eau/ huile :** Non disponible

**Composé organique volatil COV :** 46.9g/l, 3.4%

**Seuil d'odeur :** Non disponible

**Poids spécifique :** 1.6

**Point d'ébullition :** Non disponible

**Densité de vapeur (Air = 1) :** Non disponible

**Viscosité :** Non disponible



---



---

## SECTION VI - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES (suite)

---



---

**Nom des produits toxiques synergiques** : Non disponible

**Détérioration de l'état de santé à l'exposition** : Effets sur personnes déjà atteintes de problème de peau, d'yeux ou de dysfonction respiratoire.

---



---

## SECTION VII – PREMIERS SOINS

---



---

**Inhalation** : Mener vers un endroit pourvu d'air frais. Obtenir des soins médicaux.

**Cutané** : Laver la peau avec du savon et beaucoup d'eau tout en retirant les vêtements contaminés. Obtenir des soins médicaux si l'irritation persiste.

**Oculaire** : Rincer les yeux immédiatement à grande eau pour une période d'au moins 15 minutes. Ne pas frotter les yeux. Obtenir des soins médicaux.

**Ingestion** : Ne pas provoquer le vomissement. Obtenir des soins médicaux. Ne jamais introduire quoi que ce soit dans la bouche d'une personne inconsciente ou en état de convulsion.

---



---

## SECTION VIII – MESURES PRÉVENTIVES

---



---

**Procédures à suivre lors d'un déversement, fuite ou rejet** : Restreindre l'accès à l'endroit jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. Assurez-vous que le nettoyage soit exécuté par des personnes ayant la formation appropriée. Toutes personnes assignées au nettoyage doivent porter l'équipement nécessaire approprié résistant aux produits chimiques. Éliminer toutes sources de chaleur et de flammes. Aérer l'endroit du déversement. Arrêter le déversement si vous pouvez le faire sans risque. Absorber à l'aide d'un matériel absorbant non combustible inerte. Placer le matériel absorbant contaminé dans un contenant adéquat pour la mise au rebut future (voir ci-dessous). Nettoyer le lieu du déversement. Garder éloigné de tous égouts pluviaux. Aviser les personnes ayant l'autorité en matière d'environnement.

**Mise au rebut** : Disposer du produit selon les recommandations listées ci-dessous, conformément aux réglementations gouvernementales en vigueur.

### \*\*\*ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION\*\*\*

**Protection respiratoire** : Non requise lors d'usage normal. Lors d'une exposition prolongée ou si le niveau de TLV dépasse le seuil permmissible, porter un appareil respiratoire homologué NIOSH (*National Institute of Occupational Safety and Health*)

**Ventilation** : Bien ventiler les lieux. Une ventilation normale des lieux devrait suffire sous des conditions normales d'utilisation. Un système local d'échappement peut être nécessaire en cas d'exposition prolongée ou lorsque le produit est chauffé.

**Gants protecteurs** : Des gants résistants au produit doivent être portés. Cette caractéristique doit être indiquée par le fournisseur de gants.

**Protection oculaire** : Lunettes de sécurité prévenant le produit d'entrer en contact avec les yeux.

**Autres équipements de protection** : Un laveur d'yeux et une douche d'urgence devraient être disponibles sur les lieux de travail. D'autres équipements peuvent être exigibles en tant que normes dans certains milieux de travail.

### \*\*\* ENTREPOSAGE ET MANUTENTION \*\*\*

**Conditions d'entreposage et manutention** :

**Manutention** : Porter l'équipement nécessaire approprié résistant aux produits chimiques. Faire l'usage du produit dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs ou émanations. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter toutes manœuvres pouvant générer de la poussière dans l'air. Garder à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Garder à l'écart des acides et autres produits incompatibles. Garder le contenu fermé hermétiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Bien se laver après avoir manipulé le produit.

**Entreposage** : Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de tous incompatibles (voir Section V), de chaleur ou de flammes. Ne pas fumer sur les lieux. Faire l'inspection du produit de façon périodique afin de déceler tous bris ou fuites possibles.

=====

**SECTION VIII – MESURES PRÉVENTIVES (suite)**

=====

**Information spéciale sur transport des marchandises - RTMD (TDGR) *Règlementations sur le transport de marchandises dangereuses* :**

**Appellation réglementaire :** BUTANOLS

**No UN.:** UN1120

**Classe(s) primaire(s) :** 3

**Classe(s) subsidiaire(s) :** Aucune

**Groupe d'emballage :** III

**Autre information spéciale sur le transport des marchandises :** Pour le transport terrestre à l'intérieur du Canada seulement, l'exemption générale listée ayant trait aux liquides inflammables peut être appliquée. Vous référer à la section 1.33 de RTMD *Règlementations sur le transport de marchandises dangereuses* pour de plus amples informations si vous expédiez sous cette exemption. Pour autre transport terrestre à l'intérieur du Canada, l'exemption de Quantité Limitée/Biens de consommation peut s'appliquer lors de l'expédition de contenants de 5 litres ou moins du produit. Pour de plus amples informations, en ce qui a trait à cette exemption, veuillez vous référer à la section 1.17 de RTMD *Règlementations sur le transport de marchandises dangereuses*.

=====

=====

**SECTION IX – INFORMATION SUR LA PRÉPARATION**

=====

**Préparé par :** G.F. THOMPSON Cie. Ltée.

**Téléphone :** 905-898-2557

**Date de la préparation :** Le 01 décembre 2009

**Notes et références additionnelles :**

**Légende des abréviations :**

<b>ACGIH :</b>	Sigle É.-U. désignant ( <i>American Conference of Governmental Industrial Hygienists</i> )
<b>CAS</b>	Service des résumés analytiques de chimie ( <i>Chemical Abstract Services</i> )
<b>Codage SIMDUT (HMIS) :</b>	Système de codage des matières dangereuses ( <i>Hazardous Materials Identification System</i> )
<b>CIRC (IARC) :</b>	Centre international de recherche sur le cancer. ( <i>International Agency for Research on Cancer</i> )
<b>Inh.:</b>	Inhalation
<b>CL (LC) :</b>	Concentration létale ( <i>Lethal concentration</i> )
<b>DL (LD) :</b>	Dose létale ( <i>Lethal dose</i> )
<b>LPE (PEL)</b>	Limite permmissible d'exposition ( <i>Permissible Exposure Limit</i> )
<b>NIOSH :</b>	Sigle É.-U. désignant ( <i>National Institute of Occupational Safety and Health</i> )
<b>N/D (N/Av) :</b>	Non disponible ( <i>Not Available</i> )
<b>OSHA</b>	Sigle É.-U. désignant ( <i>Occupational Safety and Health Administration</i> )
<b>S. O. (N/Ap) :</b>	Sans objet / Non applicable ( <i>Not Applicable</i> )
<b>TLV :</b>	Valeurs-seuils ( <i>Threshold Limit Values</i> )
<b>TWA :</b>	Moyenne pondérée dans le temps ( <i>Time-Weighted Average</i> )
<b>SIMDUT (WHMIS) :</b>	Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail ( <i>Workplace Hazardous Materials Information System</i> )
<b>TMD (TDG) :</b>	<i>Loi sur le Transport des marchandises dangereuses (Transportation of Dangerous Goods Act)</i>
<b>RTECs :</b>	Sigle É.-U. désignant ( <i>Registry of Toxic Effects of Chemical Substances</i> )

**Références – Manuels ou publications anglaises :**

1. ACGIH, *Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 2005*.
2. *International Agency for Research on Cancer Monographs*, searched 2006.
3. *Canadian Centre for Occupational Health and Safety, CCIInfoWeb databases, 2006 (Chempendium and RTECs)*.
4. *Fiche signalétique du fabricant*.